

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی پمپهای سطحی **IMER** طرح جدید - ساخت چین

ردیف	مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
۱	PM45	پمپ کوچک تکفاز - پروانه خورشیدی - شافت استیل	۰/۵	۴۰	۲/۴	۱"	۱"
۲	PM80	پمپ متوسط تکفاز - پروانه خورشیدی - شافت استیل	۱	۵۵	۳	۱"	۱"
۳	CM50	بشقابی تکفاز - پروانه و شافت استیل	۰/۵	۲۲	۵/۴	۱"	۱"
۴	CM100	بشقابی تکفاز - پروانه و شافت استیل	۱	۳۲	۶/۶	۱"	۱"
۵	CAM 100	جتی تکفاز - پروانه و شافت استیل	۱	۵۰	۴	۱"	۱"
۶	CB160	بشقابی تکفاز - دو پروانه - پروانه و شافت استیل	۱/۵	۴۵	۶/۳	۱ ۱/۴"	۱"
۷	CB210	بشقابی تکفاز - دو پروانه - پروانه و شافت استیل	۲	۵۰	۶/۷	۱ ۱/۴"	۱"
۸	CB310	بشقابی تکفاز - دو پروانه - پروانه و شافت استیل	۳	۶۰	۸/۵	۱ ۱/۴"	۱"
۹	CH150	دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز - پروانه و شافت استیل	۱/۵	۲۰	۳۰	۲"	۲"
۱۰	CH200	دو اینچ دو اسب تکفاز - پروانه و شافت استیل	۲	۲۲	۳۲	۲"	۲"
۱۱	CH300/2	دو اینچ سه اسب تکفاز - پروانه و شافت استیل	۳	۳۳	۳۰	۲"	۲"
۱۲	CH300	سه اینچ سه اسب تکفاز - پروانه و شافت استیل	۳	۱۸	۵۵	۳"	۳"
۱۳	CH400	سه اینچ چهار اسب تکفاز - پروانه و شافت استیل	۴	۱۷	۶۵	۳"	۳"

- ۱- پمپ های فوق همه دارای مقاومت IP 44 در برابر نفوذ آب میباشند.
- ۲- شافت و روتور پمپ های فوق از جنس استیل (ALSI 304) و سیم پیچ ها از جنس مس میباشند.
- ۳- هرگونه تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی امکان پذیر میباشد.

