

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی الکتروپمپهای فاراد - ساخت چین

ردیف	مدل	نوع پمپ	قدرت (Hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
۱	QB 60	پمپ کوچک تکفاز پروانه برنجی	۰/۵	۴۰	۲/۴	۱"	۱"
۲	QB60(COMPACT)	پمپ کوچک تکفاز پروانه برنجی	۰/۵	۳۸	۲/۲	۱"	۱"
۳	QB 70	پمپ متوسط تکفاز پروانه برنجی	۰/۸	۵۰	۲/۷	۱"	۱"
۴	QB 80	پمپ متوسط تکفاز پروانه برنجی	۱	۵۵	۳	۱"	۱"
۵	CPM 130	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	۰/۵	۲۲	۵/۴	۱"	۱"
۶	CPM 146	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	۰/۸	۲۸	۶	۱"	۱"
۷	CPM 158	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	۱	۳۲	۶/۶	۱"	۱"
۸	JET 60	جتی تکفاز پروانه نوریل	۰/۶	۳۸	۳	۱"	۱"
۹	JET 80	جتی تکفاز پروانه نوریل	۰/۸	۴۴	۳/۳	۱"	۱"
۱۰	JET 100	جتی تکفاز پروانه نوریل	۱	۵۰	۴	۱"	۱"
۱۱	2CP25/140H	بشقابی تکفاز دو پروانه برنجی	۱/۵	۴۵	۶/۳	۱"	۱ ۱/۴"
۱۲	2CP25/160H	بشقابی تکفاز دو پروانه برنجی	۲	۵۰	۶/۷	۱"	۱ ۱/۴"
۱۳	HF-5BM	دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز پروانه برنجی	۱/۵	۲۰	۳۰	۲"	۲"
۱۴	HF-5AM	دو اینچ دو اسب تکفاز پروانه برنجی	۲	۲۲	۳۲	۲"	۲"

۱- پمپ های فوق همگی دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب می باشند.

۲- شافت و روتور پمپ های فوق از جنس استیل (AISI 304) و سیم پیچها از جنس مس می باشند.

۳- هرگونه تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی امکان پذیر می باشد.

