

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی الکتروپمپهای کاما - ساخت چین

ردیف	مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
۱	QB 60	پمپ کوچک تکفاز - پروانه برنجی	۰/۵	۴۰	۲/۴	۱"	۱"
۲	QB 70	پمپ متوسط تکفاز - پروانه برنجی	۰/۸	۵۰	۲/۷	۱"	۱"
۳	QB 80	پمپ متوسط تکفاز - پروانه برنجی	۱	۵۵	۳	۱"	۱"
۴	CPM 130	بشقابی تکفاز - پروانه استیل	۰/۵	۲۲	۵/۴	۱"	۱"
۵	CPM 146	بشقابی تکفاز - پروانه استیل	۰/۸	۲۸	۶	۱"	۱"
۶	CPM 158	بشقابی تکفاز - پروانه استیل	۱	۳۲	۶/۶	۱"	۱"
۷	JET 100	جتی تکفاز - پروانه استیل	۱	۵۰	۴	۱"	۱"
۸	SGJ 1000	جتی تکفاز - آبدان و پروانه استیل	۱	۵۰	۳/۵	۱"	۱"
۹	2CP25/140H	بشقابی تکفاز - دو پروانه برنجی	۱/۵	۴۵	۶/۳	۱"	۱۱/۴"
۱۰	2CP25/160H	بشقابی تکفاز - دو پروانه برنجی	۲	۵۰	۶/۷	۱"	۱۱/۴"
۱۱	2CP25/180H	بشقابی تکفاز - دو پروانه برنجی	۳	۶۰	۸	۱"	۱۱/۴"
۱۲	HF-5BM	دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز - پروانه استیل	۱/۵	۲۰	۳۰	۲"	۲"
۱۳	HF-5AM	دو اینچ دو اسب تکفاز - پروانه استیل	۲	۲۲	۳۲	۲"	۲"
۱۴	HF-6B	سه اینچ دو اسب تکفاز - پروانه استیل	۲	۱۷	۷۵	۳"	۳"
۱۵	HF-6A	سه اینچ سه اسب تکفاز - پروانه استیل	۳	۱۸	۵۵	۳"	۳"
۱۶	HF-6AR	چهار اینچ سه اسب تکفاز - پروانه استیل	۳	۱۸/۵	۶۵	۴"	۴"

۱- پمپ های فوق همگی دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب می باشند.

۲- شافت و روتور پمپ های فوق از جنس استیل (AISI 304) و سیم پیچها از جنس مس می باشند.

۳- هرگونه تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی امکان پذیر می باشد.

