

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی پمپ های سیرکولاتور داب ساخت ایتالیا

ردیف	مدل	قطر لوله اتصال (اینچ)	قدرت الکتروموتور (وات)	ارتفاع ماگزیم (فوت)	آبدهی ماگزیم (gpm)	دور موتور R.P.M	فاصله ورود و خروج (میلی متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	VA55/130 - 1/2"	3/4"	۷۰	۱۶	۱۴	۳ سرعت	۱۳۰	۲/۵
۲	VA25/130	یک اینچ ۱"	۴۳	۱۰	۱۳	۳ سرعت	۱۳۰	۲/۵
۳	VA35/130		۵۶	۱۴	۱۴	۳ سرعت	۱۳۰	۲/۵
۴	VA55/130		۷۰	۱۶	۱۶	۳ سرعت	۱۳۰	۲/۵
۵	VA65/130		۷۸	۲۰	۱۷	۳ سرعت	۱۳۰	۲/۵
۶	VA25/180		۴۳	۱۰	۱۳	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶
۷	VA35/180	۵۶	۱۴	۱۴	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶	
۸	VA55/180	۷۰	۱۶	۱۶	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶	
۹	VA65/180	۷۸	۲۰	۱۷	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶	
۱۰	VA25/180 X	۱۱/۴"	۴۳	۱۰	۱۳	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶
۱۱	VA35/180 X		۵۶	۱۴	۱۴	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶
۱۲	VA55/180 X		۷۰	۱۶	۱۶	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶
۱۳	VA65/180 X		۷۸	۲۰	۱۷	۳ سرعت	۱۸۰	۲/۶
۱۴	A50	۲" مهره ماسوره	۱۸۴	۱۹	۴۵	۳ سرعت	۱۸۰	۴/۸
۱۵	A80		۲۵۶	۲۵	۵۵	۳ سرعت	۱۸۰	۴/۸
۱۶	A110		۴۱۰	۳۷	۶۰	۳ سرعت	۱۸۰	۵/۳
۱۷	B50	۲" فلنجی	۱۹۵	۱۹	۴۵	۳ سرعت	۲۵۰	۸/۶
۱۸	B80		۲۶۴	۲۵	۵۵	۳ سرعت	۲۵۰	۸/۶
۱۹	B110		۴۱۰	۳۷	۶۰	۳ سرعت	۲۵۰	۹/۴
۲۰	BPH 120-250M	خطی (۳ دور) پمپهای	۵۱۰	۳۶	۷۰	۳ سرعت	۲۵۰	۱۷/۵
۲۱	BPH 120-250 T		۵۳۶	۴۰	۷۰	۳ سرعت	۲۵۰	۱۷/۵
۲۲	BPH 60-280 M		۵۹۵	۲۵	۱۱۰	۳ سرعت	۲۸۰	۲۴
۲۳	BPH 60-280 T		۵۸۹	۲۶	۱۲۰	۳ سرعت	۲۸۰	۲۴
۲۴	BPH 120-280 M		۸۷۰	۳۸	۱۳۵	۳ سرعت	۲۸۰	۲۴
۲۵	BPH 120-280 T		۸۹۸	۳۸	۱۴۰	۳ سرعت	۲۸۰	۲۶
۲۶	BPH 180-280 T		۱۶۳۰	۵۶	۱۶۰	۳ سرعت	۲۸۰	۲۶
۲۷	BPH 60-340 M		۷۳۵	۲۳	۱۷۰	۳ سرعت	۳۴۰	۲۷/۵
۲۸	BPH 60-340 T		۷۵۶	۲۵	۱۷۰	۳ سرعت	۳۴۰	۳۰/۵
۲۹	BPH 120-340 T		۱۲۷۵	۳۶	۲۰۰	۳ سرعت	۳۴۰	۳۲/۵
۳۰	BPH 120-360 T		۱۸۲۰	۳۶	۳۰۰	۳ سرعت	۳۶۰	۴۰
۳۱	BPH 180-360 T		۲۳۱۰	۵۰	۲۴۰	۳ سرعت	۳۶۰	۴۰
۳۲	KLP 50/900 M	خطی (تک دور) پمپهای	۷۰۰	۲۸	۱۱۲	۲۹۰۰	۲۸۰	۲۸/۳
۳۳	KLP 50/1200M		۹۰۰	۳۷	۱۳۰	۲۹۰۰	۲۸۰	۲۸/۳
۳۴	KLP 65/1200 T		۱۳۰۰	۳۷	۱۹۰	۲۸۸۰	۳۴۰	۳۸/۵
۳۵	KLP 80/1200 T		۲۱۰۰	۳۸	۳۰۰	۲۸۴۰	۳۶۰	۴۳/۴
۳۶	CP 80-1700 T		۳۷۰۰	۵۰	۳۶۰	۲۸۴۵	۳۶۰	۸۵/۷
۳۷	CP 100-1600 T		۴۹۰۰	۵۰	۵۲۰	۲۸۴۵	۵۰۰	۸۶
۳۸	CP 100-2350 T		۷۵۰۰	۷۰	۷۰۰	۲۹۰۶	۵۰۰	۹۷/۵

