

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی پمپ های سیرکولاتور اسپرونی

ردیف	مدل	قطر لوله اتصال (اینچ)	قدرت الکتروموتور (وات)	ارتفاع ماکزیمم (فوت)	آبدهی ماکزیمم (gpm)	دور موتور R.P.M	فاصله ورود و خروج (میلی متر)	ولتاژ (برق)
۱	SCR 15/40	-	۶۵	۱۴	۱۰	۳ سرعته	-	تکفاز
	SCR 15/50	-	۸۵	۱۷	۱۱	۳ سرعته	-	تکفاز
	SCR 15/60	-	۱۰۰	۲۰	۱۲	۳ سرعته	-	تکفاز
	SCR 15/70	-	۱۳۰	۲۳	۱۳	۳ سرعته	-	تکفاز
۳/۴"	SCR 20/40-130	۳/۴"	۶۵	۱۴	۱۲	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 20/50-130	۳/۴"	۸۵	۱۷	۱۳	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 20/60-130	۳/۴"	۱۰۰	۲۰	۱۴	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 20/70-130	۳/۴"	۱۳۰	۲۳	۱۵	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
۱"	SCR 25/40-130	۱"	۶۵	۱۴	۱۳	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 25/50-130	۱"	۸۵	۱۷	۱۴	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 25/60-130	۱"	۱۰۰	۲۰	۱۵	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 25/70-130	۱"	۱۳۰	۲۳	۱۸	۳ سرعته	۱۳۰	تکفاز
	SCR 25/40-180	۱"	۶۵	۱۴	۱۳	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 25/50-180	۱"	۸۵	۱۷	۱۴	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 25/60-180	۱"	۱۰۰	۲۰	۱۵	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 25/70-180	۱"	۱۳۰	۲۳	۱۸	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 25/80-180	۱"	۱۸۰	۲۷	۲۶	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 25/120-180	۱"	۲۷۰	۴۰	۱۸	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
۱ ۱/۴"	SCR 32/40-180	۱ ۱/۴"	۶۵	۱۴	۱۶	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 32/50-180	۱ ۱/۴"	۸۵	۱۷	۱۷	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 32/60-180	۱ ۱/۴"	۱۰۰	۲۰	۱۸	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 32/70-180	۱ ۱/۴"	۱۳۰	۲۳	۲۰	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
	SCR 32/80-180	۱ ۱/۴"	۱۸۰	۲۷	۳۶	۳ سرعته	۱۸۰	تکفاز
۲"	SCR 32/120-220	۱ ۱/۴"	۵۰۰	۴۰	۴۵	تک دور	۲۲۰	تکفاز
۲"	SCR 32/80SF-200	۲"	۲۴۵	۲۷	۳۵	۳ سرعته	۲۰۰	تکفاز
	SCR 32/120SF-220	۲"	۵۰۰	۴۰	۴۶	تک دور	۲۲۰	تکفاز
تک دور	SCR 40/120SF-250	۲"	۷۰۰	۴۰	۵۷	تک دور	۲۵۰	تکفاز
	SCR 40/160SF-250	۲"	۱۰۰۰	۵۳	۶۶	تک دور	۲۵۰	تکفاز
تک دور	SCR 50/120SF-280	۲"	۱۰۰۰	۴۰	۱۰۰	تک دور	۲۸۰	تکفاز
	SCR 50/160SF-280	۲"	۱۳۰۰	۵۳	۱۱۴	تک دور	۲۸۰	تکفاز

- ۱- پمپهای ردیف ۱ و ۲ و ۳ و ۴ دارای هوزینگ پلاستیکی و ارونیت میباشند.
- ۲- پمپها دارای اتصالات نصب (شامل مهره ماسوره و فلنج) میباشند.
- ۳- پمپها دارای شافت سرامیکی و کابل به همراه دو شاخه صنعتی میباشند.
- ۴- هرگونه تغییر بدون اطلاع قبلی امکان پذیر می باشد.

