

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی الکتروموتورهای شناور تمام استیل دلتا (DELTA) - ساخت چین

| دانه خروجی (اینچ) | تعداد پروانه | حداکثر آبدهی (m ³ /h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (Hp) | ولتاژ برق | مدل | ردیف |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| ۱" | ۸ | ۳ | ۳۲ | ۰/۳۳ | تکفاز | 3SDM2/8 | ۱ |
| ۱" | ۱۱ | ۳ | ۴۴ | ۰/۵ | تکفاز | 3SDM2/11 | ۲ |
| ۱" | ۱۷ | ۳ | ۶۸ | ۰/۷۵ | تکفاز | 3SDM2/17 | ۳ |
| ۱" | ۲۴ | ۳ | ۷۵ | ۱ | تکفاز | 3SDM2/24 | ۴ |
| ۱" | ۳۳ | ۳ | ۱۳۲ | ۱/۵ | تکفاز | 3SDM2/33 | ۵ |
| ۱ ۱/۴" | ۶ | ۳ | ۴۳ | ۰/۵ | تکفاز | 4SDM2/6 | ۶ |
| ۱ ۱/۴" | ۸ | ۳ | ۶۰ | ۰/۷۵ | تکفاز | 4SDM2/8 | ۷ |
| ۱ ۱/۴" | ۱۰ | ۳ | ۸۵ | ۱ | تکفاز | 4SDM2/10 | ۸ |
| ۱ ۱/۴" | ۱۴ | ۳ | ۱۱۹ | ۱/۵ | تکفاز | 4SDM2/14 | ۹ |
| ۱ ۱/۴" | ۲۰ | ۳ | ۱۵۳ | ۲ | تکفاز | 4SDM2/20 | ۱۰ |
| ۱ ۱/۴" | ۲۸ | ۳ | ۲۳۸ | ۳ | تکفاز | 4SDM2/28 | ۱۱ |
| ۱ ۱/۲" | ۵ | ۵/۵ | ۴۳ | ۰/۵ | تکفاز | 4SDM4/5 | ۱۲ |
| ۱ ۱/۲" | ۷ | ۵/۵ | ۵۸ | ۰/۷۵ | تکفاز | 4SDM4/7 | ۱۳ |
| ۱ ۱/۲" | ۹ | ۵/۵ | ۷۲ | ۱ | تکفاز | 4SDM4/9 | ۱۴ |
| ۱ ۱/۲" | ۱۳ | ۵/۵ | ۸۶ | ۱/۵ | تکفاز | 4SDM4/13 | ۱۵ |
| ۱ ۱/۲" | ۱۷ | ۵/۵ | ۱۲۲ | ۲ | تکفاز | 4SDM4/17 | ۱۶ |
| ۱ ۱/۲" | ۲۰ | ۵/۵ | ۱۶۰ | ۳ | تکفاز | 4SDM4/20 | ۱۷ |
| ۲" | ۶ | ۱۰ | ۳۸ | ۱ | تکفاز | 4SDM8/6 | ۱۸ |
| ۲" | ۸ | ۱۰ | ۵۰ | ۱/۵ | تکفاز | 4SDM8/8 | ۱۹ |
| ۲" | ۶ | ۱۰ | ۷۶ | ۲ | تکفاز | 4SDM8/11 | ۲۰ |
| ۲" | ۱۴ | ۱۰ | ۸۸ | ۳ | تکفاز | 4SDM8/14 | ۲۱ |
| ۲" | ۴ | ۱۲/۵ | ۳۱ | ۱ | تکفاز | 4SDM10/4 | ۲۲ |
| ۲" | ۶ | ۱۲/۵ | ۳۷ | ۱/۵ | تکفاز | 4SDM10/6 | ۲۳ |
| ۲" | ۹ | ۱۲/۵ | ۵۰ | ۲ | تکفاز | 4SDM10/9 | ۲۴ |
| ۲" | ۱۳ | ۱۲/۵ | ۸۰ | ۳ | تکفاز | 4SDM10/13 | ۲۵ |

- ۱- شناورهای فوق مخصوص چاه های ۳" به بالا می باشند و توانایی کارکرد در آب های با ۲۵٪ غلظت شن را دارا می باشند
- ۲- بدنه شناورها (پمپ و موتور) از جنس استیل 304 می باشد و شافت شناورها از جنس استیل 316 (AISI 316 SS) می باشد.
- ۳- اتصال ورودی و خروجی شناورها از جنس برنج می باشد و شناورهای فوق دارای جعبه کنترل و ۱۵ متر کابل می باشند.

