

لیست قیمت به همراه مشخصات فنی الکترومپهای شناور تمام استیل دلتا (DELTA) - ساخت چین

دانه خروجی (اینچ)	تعداد پروانه	حداکثر آبدهی (m3/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (Hp)	ولتاژ برق	مدل	ردیف
۱"	۸	۳	۳۲	۰/۳۳	تکفاز	3SDM2/8	۱
۱"	۱۱	۳	۴۴	۰/۵	تکفاز	3SDM2/11	۲
۱"	۱۷	۳	۶۸	۰/۷۵	تکفاز	3SDM2/17	۳
۱"	۲۴	۳	۷۵	۱	تکفاز	3SDM2/24	۴
۱"	۳۳	۳	۱۳۲	۱/۵	تکفاز	3SDM2/33	۵
۱ ۱/۴"	۶	۳	۴۳	۰/۵	تکفاز	4SDM2/6	۶
۱ ۱/۴"	۸	۳	۶۰	۰/۷۵	تکفاز	4SDM2/8	۷
۱ ۱/۴"	۱۰	۳	۸۵	۱	تکفاز	4SDM2/10	۸
۱ ۱/۴"	۱۴	۳	۱۱۹	۱/۵	تکفاز	4SDM2/14	۹
۱ ۱/۴"	۲۰	۳	۱۵۳	۲	تکفاز	4SDM2/20	۱۰
۱ ۱/۴"	۲۸	۳	۲۳۸	۳	تکفاز	4SDM2/28	۱۱
۱ ۱/۲"	۵	۵/۵	۴۳	۰/۵	تکفاز	4SDM4/5	۱۲
۱ ۱/۲"	۷	۵/۵	۵۸	۰/۷۵	تکفاز	4SDM4/7	۱۳
۱ ۱/۲"	۹	۵/۵	۷۲	۱	تکفاز	4SDM4/9	۱۴
۱ ۱/۲"	۱۳	۵/۵	۸۶	۱/۵	تکفاز	4SDM4/13	۱۵
۱ ۱/۲"	۱۷	۵/۵	۱۲۲	۲	تکفاز	4SDM4/17	۱۶
۱ ۱/۲"	۲۰	۵/۵	۱۶۰	۳	تکفاز	4SDM4/20	۱۷
۲"	۶	۱۰	۳۸	۱	تکفاز	4SDM8/6	۱۸
۲"	۸	۱۰	۵۰	۱/۵	تکفاز	4SDM8/8	۱۹
۲"	۶	۱۰	۷۶	۲	تکفاز	4SDM8/11	۲۰
۲"	۱۴	۱۰	۸۸	۳	تکفاز	4SDM8/14	۲۱
۲"	۴	۱۲/۵	۳۱	۱	تکفاز	4SDM10/4	۲۲
۲"	۶	۱۲/۵	۳۷	۱/۵	تکفاز	4SDM10/6	۲۳
۲"	۹	۱۲/۵	۵۰	۲	تکفاز	4SDM10/9	۲۴
۲"	۱۳	۱۲/۵	۸۰	۳	تکفاز	4SDM10/13	۲۵

- ۱- شناورهای فوق مخصوص چاه های ۳" به بالا می باشند و توانایی کارکرد در آب های با ۲۵٪ غلظت شن را دارا می باشند
- ۲- بدنه شناورها (پمپ و موتور) از جنس استیل 304 می باشد و شافت شناورها از جنس استیل 316 (AISI 316 SS) می باشد.
- ۳- اتصال ورودی و خروجی شناورها از جنس برنج می باشد و شناورهای فوق دارای جعبه کنترل و ۱۵ متر کابل می باشند.

